

## Datenübernahme

### Dateiformat

- Druckreife PDF-Dateien
- **Generierung des PDFs bitte nach PDF/X-1a Standard (Acrobat 1.3)**

### Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1, 1:2 oder 1:4 anzulegen.

### Marken/Anschnitt

- Bei Daten die keinen Anschnitt benötigen (alle Daten mit weißer Grundfläche) bitte keine Schnittmarken anlegen
- Bei randabfallenden Motiven rundum 3mm Anschnitt anfügen
- Schnittmarken außerhalb des Nettoformates anlegen  
(**Einstellung:** Marken/Offset: 4 mm)

### Farben

- Akzeptierter Farbraum: **CMYK/ ISO Coated V2 ECI**  
(wenn nicht vorhanden, bitte kein Profil einbetten).  
Wir akzeptieren weder RGB-Daten noch Sonderfarbdateien.  
**Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden.**  
Eine Annäherung ist möglich - sollte jedoch über einen Andruck/Proof abgestimmt werden, den Sie entweder den Druckdaten selbst beifügen oder von uns erstellen lassen

### Schriften

- Schriften bitte korrekt einbetten oder ggf. in Pfade umwandeln  
(im Sonderfall offener Datenanlieferung Schriften bitte beifügen)

### Bilder

- **Auflösung im Maßstabsverhältnis**  
1:1 = 120 dpi  
1:2 = 240 dpi  
1:4 = 480 dpi
- Farbraum CMYK (keine Profile oder Raster einbetten)
- Bildformate: EPS, TIF, JPG (max. Qualität)

ISOcoated V2  
eci.icc

### **Wir drucken mit standardisierten Profil-/Farbeinstellungen (ISO Coated V2 ECI)**

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Andruck (Proof) erfolgen. Dadurch sind aufwandbedingte Mehrkosten erforderlich.